

Yapısal Özellikler

Malzeme

Çelik levha (EN 10130 DC01)

- Gövde : 1.5 mm
- Kapı : 2 mm
- Baza : 2 mm

Galvaniz kaplı çelik (EN 10346 DX51D+Z)

- Montaj plakası : 2 mm

Yüzey İşlem

- RAL7035w toz boya

Koruma Sınıfı

- IP65 (TS 3033, EN 60529)

Diğer

- Kaynaklı çerçeve yapısı
- Kapı içi PU dökme conta
- Kollu polyamid gövdeli ispanyolet kilit (3 noktadan kilitlenen, 333 anahtarlı)
- Gizli menteşe
- Baza ve kapak seçenekleri



İstek Üzerine

- Özel boyut
- Özel renk
- Önişlem
- Özel montaj plakası

Donanım İçeriği

- Gövde
- Kapı ve sırt
- Montaj plakası
- Baza
- 4/6 ad derinlik kızağı
- Şapka

Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Derinlik kızağı
- Kısa montaj plakası
- Parçalı montaj plakası
- Kaydırma kızağı ve takozu
- Z profil
- Bara kaidesi
- Kademeli bara kaidesi
- Kapı içi montaj profili
- Ayırıcı profil
- Taşıma halkası
- Taşıma elemanı



Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Ürün Kodu	Kapı Sayısı	Menteşe Sayısı	Montaj Plakası Ölçüleri	
						↔	↕
mm	mm	mm		ad	ad	mm	mm
600	1200	600	CC 061260	1	3	502	1102
	1500	600	CC 061560	1	3	502	1402
800	1200	600	CC 081260	1	3	702	1102
	1500	600	CC 081560	1	3	702	1402

